

Chuango G5 peruspaketti + HD kamera, iPhone, Android ja Windows sovellukset.

IP116 on langaton HD kamera, joka tarjoaa laajan katselukulman 95 ° ja tuottaa HD-videota 720p resoluutiolla. Helppo asennus, voit vain skannata QR-koodin ja ladata ilmainen sovellus Google Playsta tai App Storesta. Kamera kytketään WLAN-verkkoon ja se tallentaa 40 päivää Micro SD (maks. 32 Gt) kortille (ei mukana). Kamerassa on reaaliaikainen kaksisuuntainen viestintä, eli voit katsella ja kuunnella suoraa kuvaa puhelimellasi missä tahansa.

Nopea asennus yhdellä painalluksella setup
1280 × 720 pikseliä (720p)
laaja katselukulma 5 MP
Real-Time, Two-Way Communication
tallennus 40 päivää tai 32 Gt

Asetukset ja ohjaus/aktivointi/ hälytyksen sammuttaminen onnistuu helposti tekstiviestillä tai Android, iOS ja Windows sovelluksella.

Järjestelmään voidaan liittää 10 kaukosäädintä, 50 langatonta hälytysensoria ja 50 RFID-tunnistetta.

Hälytyspaneelissa on sisäänrakennettu vara-akku ja sireeni (110dB).

Hälytyspaneeliin voidaan liittää langallisia hälytysyksiköitä ja sireenejä.

Hälytyksen yhteydessä järjestelmä lähettää tekstiviestin 5:een esitallennettuun numeroon.

Hälytyspaneeli voi lisäksi soittaa puhelun.



Hälytysensorit voidaan

asettaa aktivoitumaan

hälyttimen ollessa aktiivinen, viiveajalla, "kotitilassa" tai vuorokauden ympäri.

Pakkauksen sisältö:

- 1 x IP116 HD kamera
- 1 x hälytyspaneeli
- 1 x virtasovitin
- 1 x PIR-sensori
- 2 x magneettiliitin oville
- 2 x kaukosäädintä
- 2 x RFID-tunnistetta

Hälytyspaneelin mitat (LxSxK) 190×25×132mm.

Järjestelmään tulee hankkia lisäksi SIM-kortti

Tekniset tiedot:

- GSM: 850/900/1800/1900 Mhz
- langattomat lisälaitteet: 433 MHz / 125 kHz
- akkuvarmennettu, 4h valmiustila
- liitännät: 2x langallisille antureille, ulostulo sähkölukolle, ulostulo ulkoiselle sireenille
- sisäänrakennettu mikrofoni etäkuuntelua varten
- koko: 188 × 132 × 26 mm
- tukee 50 langatonta ilmaisinanturia
- tukee 50 rfid-avaimenperää
- Ce, 433Mhz

IP116 on langaton HD kamera, joka tarjoaa laajan katselukulman 95 ° ja tuottaa HD-videota 720p resoluutiolla. Helppo asennus, voit vain skannata QR-koodin ja ladata ilmainen sovellus Google Playsta tai App Storesta. Kamera kytketään WLAN-verkkoon ja se tallentaa 40 päivää Micro SD (maks. 32 Gt) kortille (ei mukana). Kamerassa on reaaliaikainen kaksisuuntainen viestintä, eli voit katsella ja kuunnella suoraa kuvaa puhelimellasi missä tahansa.

Nopea asennus yhdellä painalluksella setup

1280 × 720 pikseliä (720p)

laaja katselukulma 5 MP

Real-Time, Two-Way Communication

tallennus 40 päivää tai 32 Gt

Asetukset ja ohjaus/aktivointi/ hälytyksen sammuttaminen onnistuu helposti tekstiviestillä tai Android, iOS ja Windows sovelluksella.

Järjestelmään voidaan liittää 10 kaukosäädintä, 50 langatonta hälytysensoria ja 50 RFID-tunnistetta.

Hälytyspaneelissa on sisäänrakennettu vara-akku ja sireeni (110dB).

Hälytyspaneeliin voidaan liittää langallisia hälytysyksiköitä ja sireenejä.

Hälytyksen yhteydessä järjestelmä lähettää tekstiviestin 5:een esitallennettuun numeroon.

Hälytyspaneeli voi lisäksi soittaa puhelun.

Hälytysensorit voidaan asettaa aktivoitumaan hälyttimen ollessa aktiivinen, viiveajalla, "kotitilassa" tai vuorokauden ympäri.

Pakkauksen sisältö:

1 x IP116 HD kamera

1 x hälytyspaneeli

1 x virtasovitin

1 x PIR-sensori

2 x magneettiliitin oville

2 x kaukosäädintä

2 x RFID-tunnistetta

Hälytyspaneelin mitat (LxSxK) 190×25×132mm.

Järjestelmään tulee hankkia lisäksi SIM-kortti

Tekniset tiedot:

- GSM: 850/900/1800/1900 Mhz
- langattomat lisälaitteet: 433 MHz / 125 kHz
- akkuvarmennettu, 4h valmiustila
- liitännät: 2x langallisille antureille, ulostulo sähkölukolle, ulostulo ulkoiselle sireenille
- sisäänrakennettu mikrofoni etäkuuntelua varten
- koko: 188 × 132 × 26 mm
- tukee 50 langatonta ilmaisinanturia
- tukee 50 rfid-avaimenperää
- Ce, 433Mhz